

Бланк заказа автоматического выключателя Compact NSX

Название компании: _____

Адрес доставки: _____

Чтобы сделать заказ, проставьте отметки в квадратах и впишите соответствующие данные в прямоугольники (Заказ на каждый аппарат выполняется на отдельном листе, при необходимости снимите копии)

X

220

Поля, обязательные для заполнения, отмечены звездочками.

Укажите общее количество выключателей

Автоматический выключатель

Тип Compact * **NSX100/160/250**

NSX400/630

Номинальный ток * **A**

Откл. способность * **B, F, N, H, S, L**

Кол-во полюсов * **3 или 4**

Кол-во защищен. Полюсов * **2d, 3d или 4d**

Тип исполнения * : Стационарный Выдвижной

Блок Vigi **ME, MH, MB**

Комплект для установки **4P на 3P NSX**

Расцепитель *

Термомагнитный **TMD** ном.ток (16 ... 250 A)

TMG ном.ток (16 ... 63 A)

MA ном.ток (2,5 ... 220 A)

Электронный	<input type="checkbox"/> Micrologic 2.2	<input type="checkbox"/> Micrologic 2.3
	<input type="checkbox"/> Micrologic 2.2-G	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Micrologic 2.2-AB	<input type="checkbox"/> Micrologic 2.3-AB
	<input type="checkbox"/> Micrologic 5.2 A	<input type="checkbox"/> Micrologic 5.3 A
	<input type="checkbox"/> Micrologic 5.2 E	<input type="checkbox"/> Micrologic 5.3 E
	<input type="checkbox"/> Micrologic 6.2 A	<input type="checkbox"/> Micrologic 6.3 A
	<input type="checkbox"/> Micrologic 6.2 E	<input type="checkbox"/> Micrologic 6.3 E
	<input type="checkbox"/> Micrologic 2.2 M	<input type="checkbox"/> Micrologic 1.3 M
	<input type="checkbox"/> Micrologic 6.2 E-M	<input type="checkbox"/> Micrologic 2.3 M
	<input type="checkbox"/> SDTAM Module	<input type="checkbox"/> Micrologic 6.3 E-M

Внешний трансформатор тока CT

Клеммник питания 24 V DC (для Mr.5,6)

Соединительный аксессуар ZSI для NS630b NW/NT с NSX

Внешний источник питания **Увых: 24 V DC**

напряжение питания: 24-30 V DC 48-60 V DC

100-125 V AC 110-130 V AC

200-240 V AC 380-415 V AC

Модуль батареи

Присоединения

Разъемы для заднего присоединения Короткие Длинные

Клеммы для NSX100/250

Cu (1.5 - 95мм²) < 160 A

Al (25 - 95мм²) < 250A

Al (120 - 185мм²) < 250A

Al 6 x (1.5 - 35мм²) < 250A

Al 2 x (50 - 120мм²) < 250A

Клеммы для NSX400/630

Al (35 - 300 мм²)

Al 2 x (35 - 240мм²)

Угловые контактные пластины

Двойные угловые контактные пластины NSX100/250

Контактные пластины с углом 45° "на ребро"

Контактные пластины с шагом NSX100/250 (удлинит.) (35-45 мм)

NSX400/630 (52.5 мм) (70 мм)

Разъем для снятия напряжения с Al или Cu клемм

Cu кабельные наконечники, мм²

NSX100/250 120 150 185

NSX400/630 240 300

Al кабельные наконечники, мм²

NSX100/250 150 185

NSX400/630 240 300

Клеммные заглушки

NSX100/250 Короткие Длинные

NSX400/630 Короткие Длинные

Long for 52.5 mm spreaders

Разделители полюсов Комплект 6 шт.

2 изолирующих экрана: NSX100/250

только для стационарных аппаратов. NSX400/630 шаг 70 мм

Тестирующее оборудование

Карманная батарея для Micrologic

Комплект для техобслуживания, включая:

Отдельный интерфейс USB для техобслуживания

Отдельный источник питания 110 - 240 В

Отдельный кабель подключения к Micrologic для интерфейса для техобслуживания

Индикация и измерение

Блок амперметра Стандартный 3P 4P

I max

Блок трансформатора тока 3P 4P

Блок трансформатора тока с выходами напряжения 3P 4P

Блок контроля изоляции 3P 4P

Индикатор наличия напряжения - (не может быть установлен на выключатель с мотор-редуктором)

Вспомогательные контакты OF, SD, SDE или SDV Стандартный Слаботочный

OF1 OF2 OF3 (400/630A) OF4 (400/630A)

SD SDE SDV

Примечание: одно гнездо вспом.контакта будет занято кабелем NSX cord в случае, если он будет заказан (см.стр.А-74-77 каталога)

SDE адаптор (для TM, MA или Micrologic 2 расцепителей)

SDX модуль

Дистанционное управление

Электрическое Стандартный мотор-редуктор AC DC V

Коммуникационный мотор-редуктор 220-240V

Расцепители напряжения Мотор-Независимый MX AC DC V

Мин.напряжения MN AC DC V

Мин.напр.с пост.выдержк.врем. MN AC DC V

Мин.напр.с регулир.выдержк.врем. MN AC DC V

Поворотные рукоятки

Прямая Черная Красная + желт.панель

Адапт. аксес. для контр. и управ. эл.двигат. Адапт. аксе. (CNOMO)

Выносная Черная Красная + желт.панель

Телескопическая для выкатных версий

Вспомогательные контакты 1 опережающ действ. при откл. 2 опережающ действ. при вкл.

Блокировка

Рычаг управления (1 - 3 навесных замка) Съёмная Стационарная

Поворотная рукоятка Адапт. аксес. для встро. замка

Встроен.замок Ronis 1351B.500 Profalux KS5 B24 D4Z

Мотор-редуктор Адапт. аксес. для встроен. замка + замок Ronis (спец.) NSX100/250

Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит) NSX400/630

Встроен.замок Ronis 1351B.500 Profalux KS5 B24 D4Z

Взаимная блокировка

Механическая Рычага управления Поворотной рукоятки

Встр.замками (2 замка, 1 ключ) Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)

для поворотной рукоятки Встроен.замок Ronis 1351B.500 Profalux KS5 B24 D4Z

Аксессуары для установки

Рамка IP30 для любого органа управления

Рамка IP30 для рычага управления с доступом к расцепителю

Рамка IP30 для блока Vigi

Рамка IP40 для любого органа управления

Рамка IP40 для блока Vigi

Рамка IP40 для блока Vigi или амперметра

Герметичный сильфон IP43 для рычага управления

Аксессуары для пломбирования

Аксессуар для установки аппарата на DIN-рейку NSX100/250

Аксессуар для установки аппарата на сборные шины 60 мм

Аксессуары вытчного/выдвижного исполнения выключателя

Присоединение 1 неподвижный блок на 9 проводов (для цоколя)

вспомогательных 1 подвижный блок на 9 проводов (для автоматического выключателя)

устройств 1 основание для 2х 1 основание для 3х

подвижных блоков подвижных блоков

Разъём на 9 проводов (неподвижная часть + подвижная часть)

Аксессуары цоколя 2 длинные изолирован. контакт.пластины для задн. присоединения

2 шторки IP40 для цоколя

Аксессуары шасси Тамбур двери С рычагом управл. с блокомVigi

Адапт. аксес. для встроен. замка (замок не входит)

2 контакта положения шасси ("вкач./выкач.")

Передача данных

NSX Cord L = 0.35 m NSX Cord L = 1.3 m

NSX Cord U > 480 V AC L = 0.35 m NSX Cord L = 3 m

BSCM

Фронтальный дисплей FDM121

Аксессуар для монтажа FDM

Интерфейс Modbus

Разъем интерфейса Modbus (поставляется в комплекте - 10 шт.)

Терминаторы линии Modbus -реф. VW3A8306DRC (поставляется в комплекте - 2шт.)

5 разъемов (вилочная часть) Кабели RJ45: L = 0.3 m L = 0.6 m

(розеточная часть) RJ45 L = 1 m L = 2 m

L = 3 m L = 5 m

1. Для того, чтобы не ошибиться в заказе выключателя и его аксессуаров, мы рекомендуем воспользоваться этим опросным листом.

2. Для того, чтобы получить выключатель, оснащенный модулями: SDx, SDTAM, BSCM, NSX cord, MTC, Vigi, блок изоляции, клеммник питания, обязательно отметьте необходимые опции и вышлите опросный лист в Центр поддержки клиентов "Шнейдер Электрик".

3. При выборе аксессуаров присоединения обязательно указывайте место их установки: сверху или снизу.